

Model: GRISOU

- Čvrsta metalna konstrukcija obojena epoksidnim prahom.
- Visoke performanse gorionika od nerđajućeg čelika.
- Kontrolna kutija urađena od termo otporne plastike sa stepenom izolacije IP44.
- Posедуje sigurnosni sistem za slučaj nestanka plamena sa termoelementom i termomagnetnim ventilom.
- Motor posедуje termičku zaštitu standardizovan je prema Dvgw.
- Koristi se za grejanje otvorenih poluotvorenih prostora.



MODEL	Snaga kW	Protok m³/h	El. Potr. kW	Potr. gasa kg/h	Prit. gasa bar	Dimenzije mm (LxPxH)	Težina kg
GRISOU 10F	10,2	250	29	0,73	0,5	360x190x310	6,5
GRISOU 15F/R	6,1-15,2	450	29	0,45-1,11	0,5-1,5	410x235x365	8,8
GRISOU 25F/R	17,3-27,3	650	29	1,25-1,94	0,5-1,5	515x225x360	10,8

Model: K2 C –GA

- Poseduje mogućnost automatskog rada i održavanja temperature koristeći ambijentalni (daljinski) termostat i pilot plamena.



MODEL	Snaga kW	Protok m³/h	El. Potr. kW	Potr. gasa kg/h	Prit. gasa bar	Dimenzije mm (LxPxH)	Težina kg
K2 C-G 250 A	16-29	1000	0,080	2,25	1,5 - 21,75	570x230x350	8,6
K2 C-G 300 A	23-37,3	1000	0,080	2,90	1,5 - 21,75	570x230x350	8,6
K2 C-G 400 A	30,7-46,5	1450	0,103	3,55	1,5 - 21,75	600x310x450	16
K2 C-G 600 A	37-69	2500	0,188	5,40	1,5 - 21,75	660x330x470	17

Model: K2 C –GE

- Poseduje ambijentalni termostat, elektronsko paljenje i kontrolu rada.



MODEL	Snaga kW	Protok m³/h	El. Potr. kW	Potr. gasa kg/h	Prit. gasa bar	Dimenzije mm (LxPxH)	Težina kg
K2 C-G 250 E	16-29	1000	0,080	2,25	1,5 - 21,75	570x230x350	8,6
K2 C-G 300 E	23-37,3	1000	0,080	2,90	1,5 - 21,75	570x230x350	8,6
K2 C-G 400 E	30,7-46,5	1450	0,103	3,55	1,5 - 21,75	690x340x540	16
K2 C-G 600 E	46-69	2500	0,188	5,40	1,5 - 21,75	690x340x540	17

Model: MIZAR P

- Direktno sagorevanje; izlazni sagoreli gasovi su pomešani sa svežim vazduhom, portabl model 15 P i modeli na točkovima; 20P, 30P, 40P, 50P, poseduju senzor prisutnosti plamena.
- Čvrsta metalna konstrukcija je obojena sa epoksidnim prahom.
- Plamena cev je od nerđajućeg čelika.
- Odgovara za otvorene i poluotvorene prostore i ima mogućnost automatskog radapreko ambijetalnog termostata.
- Poseduje sigurnosni termostat protiv pregrevanja, ima selektor za ručni i automatski režim rada, stepen zaštite IP44.
- Idealno za grejanje u građevinarstvu, poljoprivredi (staklenici, farme)...



MODEL	Snaga kW	Protok m³/h	El. Potr. kW	Potr. gasa kg/h	Rezervoar Lt.	Dimenzije mm (LxPxH)	Težina kg
MIZAR 15 P	16,1	500	0,080	1,36	20	770x265x480	21
MIZAR 20 P	20,2	500	0,080	1,70	20	790x265x500	24
MIZAR 30 PE	30	1200	0,188	2,53	35	1250x550x650	41
MIZAR 30 P	30	1750	0,150	2,53	35	1250x550x650	44
MIZAR 40 P	40	1750	0,150	3,37	35	1250x550x650	44
MIZAR 50 P	50	1750	0,150	3,37	35	1250x550x650	44
MIZAR 60 P	60	1900	0,300	5,06	70	1700x560x890	71
MIZAR 80 P	80	3500	0,750	6,75	120	1890x680x1000	128
MIZAR 105 P	105	3500	0,750	8,8	120	1890x680x1000	128

Model: ZEUS

- Izuzetno robusni i snažni zagrejači vazduha sa perfektno konstruisanim toplotnim izmenjivačem vrelih gasova iz gorionika i svežeg zagrejanog vazduha.
- Proizvodi se u dve varijante: sa centrifugalnim i aksijalnim ventilatorom.
- Ima mogućnost postavljanja kanalskog razvoda toplog vazduha.
- Ugrađeni gorionici mogu da budu na lož ulje, zemni gas ili propan butan.
- Može da se koristi i kao mobilni grejač.



MODEL	Snaga kW	Protok m³/h	Korisnost η%	Potr. gasa kg/h	Pot. lož ulja kg/h	Dimenzije mm (LxPxH)	Težina kg
ZEUS 80 C/E	81,70	6500	91	8,27	6,89	1620x830x1275	150
ZEUS 130 C/E	134,20	8000	90	13,60	11,30	1840x1000x1460	220
ZEUS 160 C/E	174,80	12000	91	17,70	14,74	2400x1140x1755	280
ZEUS 220 C/E	220,90	17000	90	22,35	18,60	2400x1140x1755	305